

Compact Li-ion BATTERY BAG

TB3[®] Standard

- **고강도 경량화 알루미늄 바디**
- **12Vdc / 24Vdc 출력**
- **차량용 12V 기기 완벽 호환**
- **직관적 배터리 잔량 표시**
- **극성 단락 시 배터리 보호 및 자동 복구 기능**



Specification.

모델	TB3-400-S	TB3-600-S
출력 전원	DC 24V (22Vdc ~ 29.4Vdc / 18A) 바인딩 포스트 (바나나잭) x 1EA DC 12V (10A) 시거잭 x 2EA	
배터리 종류	리튬이온전지셀(LG, 한국산)	
배터리 용량	400Wh (12V 기준 33Ah)	600Wh (12V 기준 50Ah)
충전 전원	AC 100 - 220V (50/60Hz) / 기본 1.5A (44W)	
충전 시간	완충 - 11시간 (기본형 충전기 기준)	완충 - 14시간 (기본형 충전기 기준)
제품 크기	L300mm x W90mm x H140mm	
제품 무게	3.7Kg	5.5Kg
편의 및 안전	직관적인 배터리 잔량 표시기 (Array LED Indicator) 배터리 과충전 및 과방전 방지 회로 내장 극성 단락 시 배터리 보호 및 자동 복구 기능	

Designed and made by TABOS in Korea



Front & Back.



Notice.

1. 반드시 리튬이온배터리 전용 충전기(29.4Vdc)를 사용하세요.
***** 고속 충전 사용시 반드시 전면의 전원을 켜고, 2번 단자를 이용하세요.**
**** 기본 충전기 관련 사항 :**
 1. 안전을 위해 연속충전이 8시간으로 제한되어 있음 (충전기 제조사 : 브리지파워)
 즉, TB3를 충전 할 경우, 완충이 안된 상태인데 충전기의 LED가 녹색으로 표시되었다면,
 충전단자를 탈착하면 충전을 다시 시작함.
 2. 위 사항이 불편하시다면, 온라인 오픈마켓이나 포탈검색창에
 '29.4V 충전기'로 검색하시면 원하시는 선택 구매가 가능합니다.
2. 임의로 분해하지 말아주세요. 품질보증 시 문제가 될 수 있습니다.
3. 고온 및 열기 (주위 온도 섭씨 40도 이하 사용 권장)에 주의하세요. (여름철 차량 내부 방치 등 주의!)
4. 통풍 및 환기가 잘되는 곳에서 사용하세요.
5. 반드시 올바른 전압 및 극성을 확인하고 사용하세요, 취급자의 부주의로 인한
 본 제품 및 부하기기의 파손은 책임지지 않습니다.
6. 리튬이온배터리는 납축전지와 다르게, 메모리 현상이 없습니다. (가급적 잔량표시 20%시 충전)
 완전방전이 되기 전에 수시로 충전하며 사용하는 것이 배터리 수명(Cycle) 연장에 도움이 됩니다.
7. 구입 및 A/S 문의 전화 : (주)타보스 041-552-1512 홈페이지 : <http://www.tabos.co.kr>

Designed and made by TABOS in Korea

